

DECLARATIE DE PERFORMANTA (DoP) Nr. 1-KTE-TMC/26.09.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **TENCUIALA MOZAIKATA PENTRU SOCLU KTE-TMC**
2. Utilizare preconizata: Tencuiala decorativa pe baza de lianti organici pentru finisarea peretilor interiori sau exteriori ai cladirilor civile sau industriale.
3. Fabricant: **KÖBER SRL**, Dumbrava Rosie, jud. Neamt, cod postal 617410, tel: 0233.281.021, fax.: 0233.281.222
4. Reprezentant autorizat: Neaplicabil
5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: **Sistem 4**
6. Specificatie tehnica armonizata: **SR EN 15824:2017**, Specificatii pentru tencuieli exterioare si interioare pe baza de lianti organici
7. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatia tehnica armonizata
Permeabilitatea la vaporii de apa (clasa)	V_2 (Permeabilitate medie, 70,94 g/m ² zi)	SR EN 15824:2017
Absorbtia de apa (clasa)	W_2 (Permeabilitate medie la apa lichida, 0,118 kg/m ² h ^{0,5})	
Aderenta	0,81 MPa	
Durabilitatea	Fara incercare, art. 4.5, SR EN 15824, w < 0,5 kg/m ² h ^{0,5}	
Conductivitate termica	0,0746 W/mK	
Reactia la foc	C-s2, d0	
Substante periculoase	Conform fisei cu date de securitate	

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: Fisa tehnica produs, Fisa cu date de securitate produs, Rapoarte de incercare.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Administrator
ing. Mariana Kober



Locul si data emiterii: Dumbrava Rosie, jud. Neamt, la data de 26.09.2024

Marcarea produsului



KÖBER SRL

Str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, Dumbrava Rosie, jud. Neamt
14

SR EN 15824:2017

Tencuiala decorativa pe baza de lianti organici utilizata pentru
finisarea peretilor interiori sau exteriori ai cladirilor civile sau
industriale

KTE-TMC

Declaratie de performanta (DoP) - Nr. 1

Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei
Sistem 4

Permeabilitatea la vaporii de apa: V_2

Absorbția de apa: W_2

Aderenta: 0.81MPa

Durabilitatea: Fara incercare, art. 4.5, SR EN 15824:2017,

$w < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Conductivitate termica: 0,0746 W/mK

Reactia la foc: C-s2, d0

Substante periculoase: Conform fisei cu date de securitate